

LED bouwlamp SATURNO S

ROBUUST, KRACHTIG EN DEGELIJK



Voorzien van ingebouwd RVS ontluichtingsventiel (gaat condens tegen) en waterdichte kabelwartel



met afneembare PIR-sensor

deze is in te stellen als bewegingssensor en/of als schemerschakelaar

- + Levensduur 50.000 uren
- + Robuuste behuizing van aluminium en glas
- + Geschikt voor vaste montage op een standaard statief of aan een wand/plafond
- + Voor binnen en buiten gebruik
- + Plat model met grote efficiëntie van 140 lumen per Watt
- + De afneembare PIR-sensor heeft een detectiegebied van 4 tot 6 meter

K 5700° Kelvin	Levensduur 50.000 uur
0,3m H05RN-F 3G1,0mm ² (20W)	H152xB216,5xD40mm (20W) H220xB311xD50mm (50W)
5m H07RN-F 3G1,0mm ² (50W)	1,1 kg (20W) 2,3 kg (50W)
230 Volt	Beschermingsklasse I
SMD LED's	120°
	IP65



SATURNO 20S

- VERMOGEN: 20 WATT
- LICHTOPBRENGST: 2800 LUMEN




SATURNO 50S

- VERMOGEN: 50 WATT
- LICHTOPBRENGST: 7000 LUMEN

**140
Lumen
per Watt**

Kleur temperatuur



Uitvoering	Artikelnr.	EAN code	Artikelgr.	VPE
SATURNO 20S	55.250.21	8713265068044	354	1/20
SATURNO 50S	55.250.51	8713265068181	354	1/8

Uw dealer:

00.006.64 12/21