



**CONNECTRA**  
High quality professional connections

# PUR AANSLUIJSNOEREN

Flexibele en krachtige oplossing in zware omstandigheden
























✓ EXTREEM SLIJTVAST

✓ FLEXIBEL

✓ OLIE- EN ZUURBESTENDIG

Werken in zware omstandigheden vraagt om werken met goed materiaal. Machines zijn vaak speciaal ontwikkeld om optimaal te presteren in de meest extreme situaties. Het snoer van deze machines is dan het kwetsbaarste gedeelte. Maar liefst 15 procent van onze machinereparaties zijn snoer gerelateerd; beschadigingen door het slepen over de vloer, het overrijden of het klemmen tussen twee delen. Onze pur aansluitsnoeren zijn hier tegen bestand, maar ook tegen extreme omstandigheden zoals droogte, vocht, olie, zuren en logen. Het snoer blijft daarnaast bij lage temperaturen soepel en prettig aanvoelen en is uitgevoerd in een opvallende kleur.



Artikel- kleur	Artikel- nummer	Kabel- lengte	Aders/ doorsnede	Kabel- soort	Stekker	Veiligheidsklasse	Vermogen		EAN 8713265...	Artikel- groep
	40.379.51	3 meter	 2x1,0 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>A</b>	<input type="checkbox"/> zonder randaarde (voor dubbel geïsoleerde apparaten)	230V-10A	max. 2300W	...067566	257
	40.380.61	5 meter	 2x1,0 mm <sup>2</sup>	H05BQ-F	<b>A</b>	<input type="checkbox"/> zonder randaarde (voor dubbel geïsoleerde apparaten)	230V-10A	max. 2300W	...067283	257
	40.380.66	5 meter	 2x1,0 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>A</b>	<input type="checkbox"/> zonder randaarde (voor dubbel geïsoleerde apparaten)	230V-10A	max. 2300W	...067351	257
	40.392.50	5 meter	 2x1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>A</b>	<input type="checkbox"/> zonder randaarde (voor dubbel geïsoleerde apparaten)	230V-16A	max. 3680W	...046707	257
	40.392.66	5 meter	 2x1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>A</b>	<input type="checkbox"/> zonder randaarde (voor dubbel geïsoleerde apparaten)	230V-16A	max. 3680W	...064428	257
	40.394.65	10 meter	 2x1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	<input type="checkbox"/> zonder randaarde (voor dubbel geïsoleerde apparaten)	230V-16A	max. 3680W	...046844	257
	40.405.66	5 meter	 3G1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>A</b>	<input checked="" type="checkbox"/> met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...064497	257
	40.410.65	10 meter	 3G1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	<input checked="" type="checkbox"/> met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046868	257
	40.440.65	5 meter	 3G2,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	<input checked="" type="checkbox"/> met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046875	257
	40.450.65	10 meter	 3G2,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	<input checked="" type="checkbox"/> met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046882	257
	40.460.65	25 meter	 3G2,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	<input checked="" type="checkbox"/> met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046899	257

**A** = aangespoten **G** = gemonteerd



# CONNECTRA

High quality professional connections














## PUR VERLENGLEIDINGEN

Flexibele en krachtige oplossing in zware omstandigheden

- ✓ EXTREEM SLIJTVAST
- ✓ FLEXIBEL
- ✓ OLIE- EN ZUURBESTENDIG

Met de pur verlengleidingen van Connectra kunt u met een gerust hart elk snoer verlengen. Het pur snoer is bestand tegen mechanische belasting zoals het slepen over de vloer, het overrijden of het klemmen tussen twee delen maar ook tegen extreme omstandigheden zoals droogte, vocht, olie, zuren en logen. Het snoer blijft daarnaast bij lage temperaturen soepel en prettig aanvoelen en is uitgevoerd in een opvallende kleur.



Kleur	Artikel-nummer	Kabel-lengte	Aders/doorsnede	Kabel-soort	Stekker	Veiligheidsklasse	Vermogen		EAN 8713265...	Artikel-groep
●	40.705.65	5 meter	 3G1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	 met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046905	257
●	40.720.65	10 meter	 3G1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	 met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046912	257
●	40.721.65	15 meter	 3G1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	 met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...053507	257
●	40.725.65	25 meter	 3G1,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	 met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046929	257
●	40.750.65	10 meter	 3G2,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	 met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046936	257
●	40.765.65	25 meter	 3G2,5 mm <sup>2</sup>	H07BQ-F	<b>G</b>	 met randaarde stekker	230V-16A	max. 3680W	...046943	257

**A** = aangespoten **G** = gemonteerd

## MAATWERK

### Op zoek naar maatwerk?

Wij leveren ook pur aansluitsnoeren en verlengleidingen op maat. Wilt u meer weten over onze maatwerkoplossingen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met [sales@veeneman.nl](mailto:sales@veeneman.nl)