

Oppervlakte frees

EOF 100.1



NAUWKEURIG EN SNEL OP HOUTEN ÉN MINERALE ONDERGRONDEN

Oppervlakte frees EOF 100.1

Fijn frezen van verf, lakken, vernis, harsen, vast en vettig vuil, op vlak hout en minerale ondergronden.



Kenmerken

Precisie kap voor diepte-instelling tot max. 1,0 mm in stappen van 0,1 mm - niet onbedoeld frezen in het basismateriaal

Draaibare beschermkap - flexibele aanpassing aan het te bewerken oppervlak, met name in de hoeken

Compact, slank ontwerp - handzaam en wendbaar

Softgripbeugel - minder vibratie, anti-slip, perfect te hanteren

Zelfuitschakelende koolborstels - bescherming van de motor

Inschakelbeveiliging - voorkomt onbedoeld aanzetten

Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van schijf

Softstart, temperatuurregeling, constant toerental en overbelastingsbeveiliging

Steunzool - precies geleiden, voorkomt kantelen van de machine

Krachtige 1400 Watt motor

Aansluiting voor M-klasse industriestofzuiger

Specificaties

| | |
|--------------------|--|
| EAN code | 4026851017611 |
| Vermogen | 1400 W |
| Voltage | 230 V~ |
| Toerental | 10.000 tr/min. |
| Beschermingsklasse |  II (dubbel geïsoleerd) |
| Schijfdiameter | 100 mm |
| Min. freesdiepte | 0,1 mm |
| Max. freesdiepte | 1,0 mm |
| Asgat Ø | 22,2 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Inclusief | - |
| Verpakking | in kunststof koffer |



Oppervlakte frees EOF 100.1

Artikelnr. 10.097.65



Industriestofzuiger ESS 35M iP

Artikelnr. 12.926.05



Hardmetaalschijf 100 mm voor hout

Artikelnr. 12.325.50



Diamantschijf PKD 100 mm voor beton, plavuizen, steen

Artikelnr. 12.327.05

Uw dealer:

00.007.82.03/25