

## Technische Informatie

**ARTIKEL : 24.001.20 & 24.001.21**  
**PRODUCT : Swinko Trafficmarker 750ML**

28-10-2022

### Omschrijving

*Trafficmarker is een goed zichtbare, sneldrogende markeringsverf met een zeer hoge slijtvastheid en een gemiddelde levensduur van 1 tot 2 jaar. Uitstekend dekkend vermogen. Voor het belijnen van parkeerplaatsen, vloeren en wegen, magazijnen, fabrieken, recreatieparken etc. Heeft een goede weerstand tegen benzine, chemicaliën en alle weersinvloeden. Toepasbaar op de meeste ondergronden zoals asfalt, steen, metaal, beton, hout etc.*

### Toepassingen

Belijningen	Hout
Beton	Steen
Asfalt	

### Productkenmerken

Zeer hoge dekkkracht	Duurzame hechting
Slijtvast	Te gebruiken in Swinko accessoires
Sneldrogend	Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

### Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	750 ML
Basis	:	Acrylaathars
Kleur	:	Wit & geel
VOS-gehalte	:	Circa 70 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 30 m/m %
Rendement	:	Circa 75 meter, afhankelijk van ondergrond en verwerkingsmethode Uitgehard
Droogtijd	:	na 16 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

### Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. De markeringspray aanbrengen in de gewenste breedte. De spuitbus is 180° / ondersteboven te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).