

TOEPASSINGSOVERZICHT MENGGARDES



DUN - VLOEIBAAR

H	Kleine garde met cilindrische aansluiting en kunststof schoep voor het snel mengen van kleine hoeveelheden. Het materiaal wordt door deze garde naar boven gedrukt. Door de kleine vorm uitermate geschikt voor gebruik in een blik.
L	Deze garde is gemaakt voor het mengen van lichte materialen. Het materiaal wordt naar beneden gedrukt waardoor een snelle en goede menging wordt bereikt.
R	Deze garde is geschikt voor de stukadoor en schilder. Het materiaal wordt door de schoepen naar beneden gedrukt en komt aan de buitenkant van de garde langs de rand van het blik of de emmer weer omhoog, dit voorkomt opspatten.

DIK - VLOEIBAAR

D	Dé garde voor stukadoor en metselaar. Uitgebalanceerde constructie doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. De garde is volledig verzinkt. Het materiaal wordt door de schoepen naar beneden gedrukt en komt aan de buitenkant van de garde langs de rand van de kuip weer omhoog, dit voorkomt opspatten. De afwijkende schoep geeft een extra slag in het materiaal voor een zeer goede homogene menging.
Z	Deze garde heeft een uitgebalanceerde constructie doordat de stang uit één stuk volmateriaal gedraaid is. Voor een snelle en intensieve menging.
M	Deze garde is speciaal voor het mengen van diverse soorten mortel. Uitgebalanceerde constructie doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. Materiaal wordt door de schoepen omhoog gewerkt, zo ontstaat een homogene menging.
T	Dankzij het speciale ontwerp van de schoepen wordt het materiaal van alle kanten van buiten naar binnen gedrukt, dit resulteert in minder schudden, spatten en rommel. De garde model T werkt tot 20% sneller dan standaard menggardes. Deze garde heeft een uitgebalanceerde constructie doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid.

TAAI

E	Deze garde is bestemd voor het mengen van lijmachtige materialen. Door de geringe verdraaiing van de schoepen is er relatief weinig kracht nodig om zware materialen te mengen.
K	Deze garde is bestemd voor het mengen van kleine hoeveelheden lijmachtige materialen.
U	Deze garde is bestemd voor het mengen van materialen met een hoge viscositeit.
SPG	De garde model SPG is bestemd voor mengen met een laag toerental, dit voorkomt luchtballen in het te mengen materiaal.

- = linksdraaiend
- = geborsteld RVS
(te gebruiken voor chemicaliën)
- = zonder ring

Materiaal	H	L	R	D	Z	M	T	E	K	U	SPG
afdichtmateriaal									●	●	
beton/cement				●		●	●				
bitumen										●	
2 comp. materiaal/epoxy		●						●	●		●
egaline		●						●	●		●
gips				●		●	●				
granulaat					●						
isolatiemateriaal										●	
kalk				●		●	●				
kant-en-klaar stuc				●	●	●	●				
lak	●	●	●								
lijm	●	●	●		●	●			●		
mortel (vezelhoudend)				●		●	●				
plamuurmassa								●	●	●	●
sierpleister				●	●	●	●				●
taae lijm						●		●			
tegellijm					●	●	●		●	●	●
(muur)verf	●	●	●								
kleef-/vloer-/egalisiemortel				●	●	●	●	●			
voegenmassa			●	●	●	●	●				

			Korf Ø	Lengte	Capaciteit	Aansluiting		Voor mixer	Artikelnr.			
	DUN - VLOEIBAAR	H	60 mm	300 mm	1-5 kg	Ø 6 mm	Rond	boormach. 300W	11.015			
			L	55 mm	350 mm	1-5 kg	Ø 7 mm	Rond	boormach. 300W	11.002	●	
		80 mm		350 mm	5-15 kg	Ø 7 mm	Rond	boormach. 400W	11.004	●		
		100 mm		500 mm	15-50 kg	10 mm	6-kant	boormach. 500W	11.005.01	●		
		160 mm		600 mm	60-100 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.011			
		160 mm		600 mm	80 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.012			
		R	70 mm	400 mm	4-10 kg	8 mm	6-kant	boormach. 400W	11.050			
			85 mm	400 mm	5-15 kg	8 mm	6-kant	boormach. 400W	11.052			
			100 mm	600 mm	10-25 kg	10 mm	6-kant	boormach. 500W	11.055			
			120 mm	600 mm	15-30 kg	10 mm	6-kant	boormach. 900W	11.055.10			
			100 mm	600 mm	10-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.057			
			120 mm	600 mm	15-30 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.060			
	DIK - VLOEIBAAR	D	130 mm	600 mm	15-25 kg	11 mm	6-kant	boormach. 900W	11.017			
			130 mm	600 mm	15-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.018			
			140 mm	740 mm	20-50 kg	M14		EHR 20	11.021			
			180 mm	425 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.029			
			180 mm	740 mm	30-100 kg	MK 2		boormach. 1800W	11.030			
			180 mm	740 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.031			
			180 mm	600 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.031.60			
			180 mm	850 mm	30-100 kg	MK 2		boormach. 1800W	11.032			
			180 mm	850 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.033			
			180 mm	740 mm	30-100 kg	M18x2,5		mixer 1800W	11.034			
			180 mm	640 mm	30-100 kg	M18x2,5		mixer 1800W	11.034.01			
		Z	70 mm	400 mm	2-6 kg	8 mm	6-kant	boormach. 400W	11.063	●		
			85 mm	400 mm	5-10 kg	8 mm	6-kant	boormach. 500W	11.065	●		
			100 mm	600 mm	10-20 kg	10 mm	6-kant	boormach. 500W	11.067	●		
			95 mm	500 mm	5-10 kg	8 mm	6-kant	boormach. 500W	11.066			
			120 mm	600 mm	15-25 kg	10 mm	6-kant	boormach. 900W	11.069			
			100 mm	600 mm	10-20 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.073			
			120 mm	600 mm	15-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.074			
			140 mm	600 mm	25-40 kg	M14		EHR 20	11.075			
		M	160 mm	600 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.077			
			120 mm	600 mm	20-50 kg	10 mm	6-kant	boormach. 900W	11.081			
			120 mm	600 mm	20-50 kg	M14		EHR 20	11.082			
			140 mm	600 mm	30-60 kg	M14		EHR 20	11.083			
			160 mm	600 mm	30-80 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.084			
			180 mm	600 mm	60-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.085			
			120 mm	600 mm	20-50 kg	M14		EHR 20	11.090	●		
			140 mm	600 mm	30-60 kg	M14		EHR 20	11.091	●		
			120 mm	600 mm	20-50 kg	M14		EHR 20	11.087	●		
		T	140 mm	600 mm	30-60 kg	M14		EHR 20	11.088	●		
			160 mm	600 mm	30-80 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.089	●		
			200 mm	600 mm	5-25 kg	11 mm	6-kant	EHR 23	11.142	●		
			200 mm	640 mm	5-25 kg	M14		EHR 23	11.145	●		
			TAAI	E	150 mm	740 mm	50-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.047	
				K	90 mm	400 mm	5-10 kg	6 mm	6-kant	boormach. 500W	11.154	●
					120 mm	600 mm	5-25 kg	11 mm	6-kant	boormach. 900W	11.156	●
					120 mm	740 mm	5-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.157	●
					120 mm	600 mm	5-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.155	
				U	160 mm	600 mm	20-50 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.180	
				SPG	150 mm	595 mm	5-50 kg	M14		EHR 15 / 20 / 23	11.189	