

# LED bouwlamp SMD-2

**DE HOOGSTE KWALITEIT  
VOOR PROFESSIONALS**



- + Overal te gebruiken op de bouwplaats
- + Geleverd op verstelbare standaard (V serie)
- + SMD LED technologie - goede spreiding van het licht
- + Niet verblindend, gematteerd glas
- + Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen
- + Montage op driepootstatief of standaard mogelijk

5m H07RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup>  
(50/80/150W)

**Artikelgroep: 354**  
**VPE:1/1**

230 Volt


Beschermingsklasse II

SMD LED's

120°

Levensduur 30.000 uur

IP65



Artikelnr.	Type	EAN code	Wattage	☀️ Lichtopbrengst	Kleurtemp.	📦 Gewicht	↕ Afmeting (HxBxD)
55.210.05	SMD 30-2	8713265047148	30 Watt	4000 Lumen	4000° K	1,5 kg	250 x 200 x 70 mm
55.210.30	SMD 30-2 V	8713265047155	30 Watt	4000 Lumen	4000° K	3,3 kg	380 x 310 x 215 mm
55.215.05	SMD 60-2	8713265046615	60 Watt	8000 Lumen	4000° K	2,0 kg	300 x 310 x 80 mm
55.215.30	SMD 60-2 V	8713265046622	60 Watt	8000 Lumen	4000° K	4,3 kg	425 x 375 x 215 mm
55.220.05	SMD 90-2	8713265047292	90 Watt	12000 Lumen	4000° K	4,6 kg	380 x 225 x 95 mm
55.220.30	SMD 90-2 V	8713265047469	90 Watt	12000 Lumen	4000° K	6,5 kg	495 x 440 x 250 mm
55.235.07	SMD 180-2	8713265054672	180 Watt	24000 Lumen	5000° K	6,7 kg	430 x 345 x 120 mm
55.235.32	SMD 180-2 V	8713265053156	180 Watt	24000 Lumen	5000° K	8,8 kg	575 x 440 x 330 mm



Gebruikt in: 30 Watt modellen



Gebruikt in: 60/90/180 Watt modellen

Eenvoudig te wisselen tussen  
statief en standaard i.c.m.  
Quick release systeem 70.026.15



Uw dealer:

00.006.56 09/23